

**AD Chemicals**  
**b.v.** [contact@adinternationalbv.com](mailto:contact@adinternationalbv.com)  
Tel. +31 (0)167 526 920  
Postfach 102  
4793 ZJ Fijnaart,  
Niederlande

[adinternationalbv.com](http://adinternationalbv.com)



## STRIP MMA

Version 07.04.2022

### EINFÜHRUNG

STRIP MMA ist ein saurer Entlacker, der weder Methylenchlorid noch Chromate, Schwermetalle oder Phenole enthält. STRIP MMA enthält spezielle Korrosionsinhibitoren zum Schutz verschiedener Metalle.

STRIP MMA ist ein Lackentferner, der bei niedrigeren Temperaturen wirkt.

STRIP MMA kann zum Entfernen folgender Beschichtungen verwendet werden:

- Polyester-/Epoxid-Pulverbeschichtungen
- Elektrolytisch aufgetragene Beschichtungen
- GEOMET®-Beschichtung (anorganische Metallbeschichtung auf Wasserbasis)

STRIP MMA wird in einem geschlossenen Tauchverfahren angewendet.

### ANWENDUNG

Zusammensetzung des Bades: 100 % STRIP

MMA Badparameter

|                      | Auftragsverfahren |
|----------------------|-------------------|
|                      | Tauchbeschichtung |
| <b>Konzentration</b> | 100 %             |
| <b>Temperatur</b>    | 20 – 50 °C        |
| <b>Zeit*</b>         | 1 – 24 Stunden    |

\*Die Behandlungsdauer hängt von der Lackart und der Schichtdicke ab

### HINWEIS

Das Produkt muss in einem Behälter aus säurebeständigem Material verwendet werden, der gegen Entlackungsmittel beständig ist. Edelstahl wird bevorzugt.

Wird dringend empfohlen, vorzugsweise in einem separaten Raum.

Strip MMA hat einen starken und unangenehmen Geruch. Aus diesem Grund wird die Verwendung in einem geschlossenen

Die zu entlackenden Teile müssen in STRIP MMA eingetaucht werden, bis sich die Farbe gelöst hat. Die entlackten Materialien müssen nach der Behandlung mit Wasser abgespült werden (in einem separaten Bad).

Um die Lebensdauer des Abbeizmittels zu verlängern, empfiehlt es sich, das Bad regelmäßig zu filtern oder abzugießen

## SPÄTESTENS

STRIP MMA ist eine farblose bis gelbliche, klare Flüssigkeit.

## SICHERHEIT

Die genannten Produkte sind mit der gebotenen Vorsicht zu handhaben. Beim Umgang mit den Flüssigkeiten sind Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

## ABFALLENTSORGUNG

Die Entsorgung der Produktabfälle und der Badflüssigkeit muss gemäß den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

## LAGERUNG

Die oben genannten Produkte müssen bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei einer Abkühlung unter 5 °C entsteht ein irreparabler Schaden am Produkt, sodass es nicht mehr verwendet werden kann.